



Til de harde belastningene

Poda drikkekar er spesielt konstruert til belastningene i marken. Drikkekarene er rotasjonsstøpte og er utstyrt med forsterkningsprofiler og en kraftig bøyd kant som gjør karene ekstra robuste og holdbare. Derfor tåler de større belastninger fra både dyr og maskiner.

Alle Poda drikkekar er dessuten utstyrt med bunnpropp som letter rengjøringen og håndteringen i dagligdagen.

Miljøvennlig

Materialet er en sterk og seig polyetylenplast (PE) som er motstandsdyktig overfor solens nedbrytende virkning. Standard-drikkekarene fra Poda er spesielt miljøvennlige da de

delvis er fremstilt av gjenbrukt plastgranulat. Ved forbrenning utvikles polyetylen og derutover bare vann og CO².

Godkjent til næringsmiddelbruk

I motsetning til andre kar og baljer, er Poda-drikkekarene godkjent til næringsmiddelbruk og inneholder ingen tungmetaller og stoffer som bl.a. mistenkes for å ha hormonforstyrrende virkninger.

Automatisk vannpåfylling

De svarte 2017 Standard-drikkekarene kan ettermonteres med en flottørventil som fås i to utgaver.

En lavtrykksutgave med integrert flottør samt en utgave til undervannsmontering med se-

parat flottør. Undervannsventilen sitter godt beskyttet og utmerker seg dessuten ved å være støysvak og ikke forstyrre vannspeilet og dyrene.

Standard-drikkekarene leveres i tre størrelser på hhv. 430, 650 og 1050 liter. Karet på 430 liter er ekstra lavt og derfor velegnet til sau og geiter.

Se dessuten Super-drikkekarene fra Poda.



Med disse robuste flottørventilene (ekstrautstyr) er du sikret problemfri, automatisk oppfylling av drikkekarene dine. Varenr. 7000 og varenr. 70001.

Tekniske spesifikasjoner

Materiale: Næringsmiddelgodkjent polyetylen (HDPE).

Dimensioner, 430 liter drikkekar, Standard:

Diameter: Ø130cm

Høyde: 40cm

Dimensioner, 650 liter drikkekar, Standard:

Diameter: Ø140cm

Høyde: 60cm

Dimensioner, 1.050 liter drikkekar, Standard:

Diameter: Ø170cm

Høyde: 60cm



Flottørventil, varenummer 7000

Flottørventil med separat flottør. Ventilen monteres nede i karet så dyrene ikke kan skade den. Støysvak vannpåfylling under overflaten sikrer et rolig vannspeil og forskrekker ikke dyrene.

Trykk: 0,3-10 bar.

Ytelse: Opptil 300 l/min.



Flottørventil, varenummer 70001

Lavtrykksventil til systemer med lavt vanntrykk, som f.eks. påfylling fra mobil vanntank. Med innebygd flottør, til montering i vannoverflaten.

Ytelse: Opptil 200 l/min.



Varenumre

Drikkekar

70400	Drikkekar, Standard, 430 liter
70500	Drikkekar, Standard, 650 liter
701000	Drikkekar, Standard, 1.050 liter

Tilbehør

7000	Flottørventil (Undervannsmodell med separat flottør)
70001	Flottørventil (Lavtrykksmodell med innebygd flottør)